N

M = 1 : 200

RH.DU4
S:519,31

RH.DU5
S:519,26

PVC, DN 300
17,52m, 4,3 ‰

Gepl. Druckleitung PE100, SDR11, 90x8,2mm
L = ca. 590m

Gepl. RBF
Röckenhofen
$V_{Gepl.}$ = 675 m³

Best. Beckenüberlauf abbrechen

RH.EINL0
D: 519,93
S: 518,24
T: 1,69

Gepl. Pumpwerk
Röckenhofen, Qm = 3,5 l/s
s. Anlage 7

Best. RÜ/Drossel wird zum Beckenüberlauf umgebaut
s. Anlage 9

RH.0
D:519,17
S: 517,79
T: 1,38

RH.RÜ/DR
D:519,18
S: 517,16
T: 2,00

RH.KA11
D: 519,21
S: 517,18
T: 1,93

RH.1
D: 519,37
S: 517,59
T: 1,78

RH.KA3
D: 518,48
S: 517,06
T: 1,04

RH.KA4

RH.KA5

RH.KA6

Umlaufweg, B = 3,00m

517,25

517,35

517,85

WSP max = 516,60
WSP Stau = 516,41

Sohle Filter

517,10

518,50

518,45

Best. UK

RH.KA.E.0L

RH.KA.EL

RH.PW

RH.RE
D: 518,55
S: 516,90
T: 1,65

RH.2

518,43

RH.KA1
D: 518,93
S: 517,02
T: 1,91

RH.KA.AL2

RH.KA.EL2

RH.AL_E
S: 516,...

RH.KA.AL3

RH.KA.EL3

RH.KA.AL1

RH.KA.FBR

RH.KA.AF

RH.KA.EL5

RH.KA.AL5

RH.KA.MS

RH.KA.AL4

RH.KA2
D: 518,45
S: 516,34
T: 2,01

RH.KA10
D: 518,33
S: 515,77
T: 2,58

RH.EUS
D: 520,96
S: 518,20
T: 2,76

RH.3
D: 522,45
S: 519,10
T: 3,35

RH.KA.EL4
S:516,02

RH.KA.AL5
S:515,57

RH.AL_SC
D: 517,16
S: 514,11
T: 2,99

RH.AL_KA0
S: 513,90

513,90

517,60

516,41

516,34

Best. Festbettreaktor abbrechen

Gepl. Auslaufschacht RBF
s. Anlage 10

Best. Auslaufmessung abbrechen

Auslaufbereich mit Wasserbausteinen befestigen

Einlaufbereich mit Wasserbausteinen und Quader aus Natursteinen auf Beton sichern

Best. Absetzteich abbrechen und verfüllen

Gepl. RUB
Röckenhofen
$V_{Gepl.}$ = 175 m³
s. Anlage 8

Best. Energieumwandlungsschacht
s. Anlage 13

Gepl. Notüberlaufmulde mit Wasserbausteinen auf Beton befestigt, Breite = 5,00m

Zeichenerklärung :

weitergehende Mischwasserbehandlung

- geplante Bauwerke
- geplante Wasserfläche
- geplante Grünflächen
- geplante Pflasterfläche
- geplanter Weg (Schotter)
- bestehende Pflasterfläche
- geplante Wasserbausteine
- 517,80 geplante Höhen

Abwasserplanung

- geplanter Mischwasserkanal
- geplante Mischwasserdruckleitung
- bestehender Mischwasserkanal
- bestehende Grabenverrohrung
- abzubrechender Mischwasserkanal

Versorgungsträger

- bestehende 20 kV-Leitung
- bestehende Stromleitung
- bestehende 20 kV Freileitung
- bestehende Wasserleitungen
- bestehender Lichtwellenleiter
- bestehender Lichtwellenleiter (INEXIO)

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
(Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

Bezugssystem: UTM 32 Lagestatus 489 / Höhenstatus 170

Änderungsverzeichnis

Änderung Nr.:	Art der Änderung:	geändert am:	gezeichnet:

Planungsphase: Entwurf

Bauvorhaben: Abwasseranlage Greding
Ortsteil Röckenhofen
Anschluss nach Greding
Landkreis Roth

Projekt-Nr.: 22-024

Planbezeichnung: Lageplan
Umbau Kläranlage

Anlage Nr.:	Plan Nr.:	Blatt Nr.:	Maßstab:
4			1 : 200

Bauträger:
Stadt Greding
Marktplatz 11 + 13
91171 Greding

1. Bgm. Josef Dintner

Datum: 04.12.2024

bearbeitet: N. Ballenberger
gezeichnet: Wittmann
geprüft:

N. Ballenberger, B. Eng

KLOS GmbH & Co. KG
Ingenieurbüro für Tiefbauwesen und Städteplanung
Beratung • Planung • Bauleitung • Gutachten
Alte Rathausgasse 6
91174 Spalt
www.ib-klos.de
Fon: 09175 / 7970 - 0
Fax: 09175 / 7970 - 50
Email: info@ib-klos.de

Fzo: Lageplan KA
Box: Lageplan_Planung
Blattgröße: 50,0 cm x 75,0 cm

Pfad Plotdatei:/Plots/Entwurf/Anl. 4_Lageplan KA.pdf

H:\Greding\22-024_Röckenhofen KA_Anschluss\Geo\Anschluss Röckenhofen.GVP